



MAHAM IMENSANZ CO.

MAHAM L22C 0 ترکیبی است از مواد آلی و معدنی، دترژنتهای نفوذ کننده و مواد بازدارنده از خوردگی که قادر است ساختار اغلب رسوبات را متلاشی کند و در عین حال از فلزات و آلیاژهای مختلف شامل آلومینیوم، آهن و مس هنگام رسوب زدایی محافظت نماید.

میزان و طریقه مصرف

MAHAM L22C 0 می بایست با توجه به حجم رسوب به نسبت ۱ حجم ماده با ۳ حجم آب الی ۱ حجم ماده با ۵ حجم آب مخلوط شده و در دمای محیط مورد استفاده قرار گیرد. مدت زمان لازم برای متلاشی شدن رسوبات، بسته به نوع و حجم رسوب، از ۲۴ ساعت الی یک هفته متغیر می باشد. بهترین روش رسوب زدایی با این ماده غوطه ور کردن قطعه داخل مخلوط می باشد، به طوری که در طول مدت رسوب زدایی هر چند ساعت یکبار اقدام به هم زدن مخلوط کنید تا لایه های متلاشی شده از سطح جدا شوند. جهت رسوب زدایی سطوح داخلی مجاری، یک مدار بسته درست کنید و مخلوط را داخل آن بریزید. سپس در بازه های زمانی مشخص، مخلوط را داخل مدار به طور متناوب به گردش درآورید و استراحت دهید. پس از اتمام عملیات رسوب زدایی، مدار یا سطح قطعه را کاملاً با آب بشویید تا از پاک شدن آن اطمینان حاصل کنید.

نکات قابل توجه

- توصیه می گردد در هنگام استفاده از این ماده از ماسک و دستکش استفاده کنید.
- از تماس ماده با چشم اجتناب کنید. در صورت تماس فوراً آن را با آب فراوان بشویید.



۰۲۱ - ۴۴۴۱۱۸۰۲

۰۲۱ - ۴۴۴۷۵۲۰۵

www.mahamimensaz.com